

Technické údaje	
Síla zavírače	EN 3/4
Šířka dveří do	1100 mm
Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře	Ano
Směr otvírání dveří	Doleva/doprava
Možnosti montáže	Standardní i na rám dveří
Rychlost zavírání	Proměnná v rozsahu 120°-15°
Rychlost dovírání	VProměnná v rozsahu 15°-0°
Max. úhle otevření strana pantů	Ca. 160°
Max. úhle otevření strana proti pantům	Ca. 110°
Certifikováno dle normy	EN 1154
CE	ANO
Délka	200 mm
Výška	58 mm
Hloubka	32 mm
Váha	2.1 kg

### Výhody

	Výhody
Projekty	- Moderní design - Kompatní design - Splňuje požadavky pro použití na bezbariérových vstupech (EA / CEN TR 15894)
Instalace	- Rychlá a jednoduchá instalace - Rychlé a jednoduché nastavení - Možnost instalace jak na rám, tak na dveřní křídlo pro stranu pantů i proti pantům
Obchod	- Jeden produkt vhodný pro širokou škálu použití - Kompletní příslušenství k dispozici
Konečný uživatel	- Termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn - Plynulé a lehké otvírání dveří

#### Příslušenství:

- Montážní plech A280  
 Koncový doraz A279  
 Aretační prvek A278

#### Barvy:

- Stříbrná EV1  
 Bílá RAL9016  
 Černá RAL9005