

Hrnkové rostliny vystavené dešti

Vy se staráte o kompostování.

Yale se postará o vaše zahradní nástroje.

Visací zámky odolné proti povětrnostním vlivům

Ani déšť vás nezastaví – a rozhodně není překážkou pro naše visací zámky odolné proti povětrnostním vlivům. K dispozici ve čtyřech různých velikostech se třmeny z kalené oceli – naše visací zámky jsou chráněny ze všech stran, včetně otvoru pro klíč. Abyste si mohli v klidu užívat čas venku.

Vhodné pro



Venkovní prostředí



Přístřešky



Branky

Vlastnosti

- Třmeny z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Ochranný kryt těla zámku, třmenu a otvoru pro klíč ke zvýšení úrovně ochrany proti povětrnostním vlivům
- Dvojitá kuličková západka pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 pro různé formy útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 120 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- K dispozici multipaky zahrnující 51mm visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům a další zámek odemykatelný stejným klíčem



Popis	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům 51 mm	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům, s uzavřeným třmenem 51 mm	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům 61 mm	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům 71 mm
Díl č.	Y220B/51/118/1	Y221B/52/125/1	Y220B/61/123/1	Y220B/71/130/1
Materiál těla zámku	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel
Materiál třmenu	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlná výška třmenu (V x Š, mm)	24 x 18	22 x 18	27 x 21	29 x 26
Hmotnost s klíči (gramy)	300 g	515 g	455 g	700 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 53 Tělo zámku V: 50 Tělo zámku H: 35 Třmen Ø: 9	Tělo zámku Š: 53 Tělo zámku V: 82 Tělo zámku H: 35 Třmen Ø: 9	Tělo zámku Š: 62 Tělo zámku V: 55 Tělo zámku H: 38 Třmen Ø: 12	Tělo zámku Š: 72 Tělo zámku V: 60 Tělo zámku H: 43 Třmen Ø: 13
Odolnost proti korozi	120 hodin	120 hodin	120 hodin	120 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	2	2	3
Klíče	3	3	3	3