



## Použití

Moderní řada elektrických otvíračů s širokým rozsahem výrobních provedení, která pokrývá všechny běžné požadavky výrobců a uživatelů dveří. Patentované řešení skryté montáže el. otvírače do dveří.

## Výhody

- Malá konstrukční velikost v provedení ProFix® 2
- Širokorozsahová cívka
- Šroubovací / plug-in konektor
- Libovolný směr DIN montáže včetně horizontální

## 118EY.13

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů effeff 118.

**El. otvírač je vybaven silnější pružinou západky, je tak vhodný k použití všude tam, kde je využit denní režim, kdy je otvírač trvale ODBLOKOVÁN a například tlak větru může otevřít neplánovaně dveře. Silnější pružina je také vhodná při instalaci na těžké dveře (nad 90 kg).**

## 138.13 a 138.23

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při přivedení napájení ZABLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení napájení je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře otevřeny.

**Verze 138.23** – el. otvírač je navíc vybaven mikropínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídatné kontakty, instalované na dveřích.

**Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím v dodávce pouze cívky E91 a F91!**

**K otvírači je třeba vždy objednat čelní lištu ProFix® 2 dle požadovaného způsobu montáže viz strana 126–127.**



## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	370 kg
Rozsah stavitelné západky	3 mm
Materiál západky	tlakový odlitek, mosaz
Rozměry	66 x 16 x 25,5 mm
Rozměry (RR) s mon. kontaktem	74 x 16 x 25,5 mm
Odběr cívek	<b>A71 -10-24V AC/DC</b> 280 mA (12V DC) 250 mA (12V AC) 560 mA (24V DC) 500 mA (24V AC) <b>E91 - 12V DC</b> 12V DC = 270 mA <b>F91 - 24V DC</b> 24V DC = 120 mA
Trvalý provoz (denní režim)	<b>A71 - 11-13V DC</b>
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Standardní čelní lišty	689; 691; 26B; 24C

## Objednací čísla

### 118EY.13

Výrobek	Objednací číslo
118EY.13 A71 10-24V AC/DC	EL002244

### 138.13. a 138.63

Výrobek	Objednací číslo
138.13 E91 12V DC	EL001486
138.23 E91 12V DC	EL001530