

# NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49  
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

## CERTIFIKÁT

technického prostředku

Evidenční číslo: T0011/2016

**Cylindrická vložka FAB 200, 300, 3000, 3000+CLIQ  
chráněná bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky**

(Název a typové označení technického prostředku)

Výrobce: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:  
04599021

Držitel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:  
04599021

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

**2**

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,  
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

**SS4=2**

Platnost certifikátu do 23.3.2019

Datum vydání certifikátu: 2.5.2016

Náměstek ředitele  
Národního bezpečnostního úřadu



Mgr. Marek Šimándl, MPA

012556

Přílohy 1/1

(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)



# NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49  
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

## PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Identifikační číslo: **T0011/2016**

Příloha číslo: **1**

Všechny následující certifikované vložky, včetně jejich variant, splňují požadavky kladené na uzamykací systém typu 2 za podmínky, že jsou chráněny bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky minimálně typu 2 (RC 3 podle ČSN EN 1627:2012). Cylindrická vložka FAB 200 včetně odvozených variant: FAB 201 - jednostranná vložka, FAB 202 - vložka s knoflíkem; Cylindrická vložka FAB 300 včetně SGHK včetně odvozených variant: FAB 301 - jednostranná vložka, FAB 302 - vložka s knoflíkem; Cylindrická vložka FAB 3000 včetně SGHK včetně odvozených variant FAB 3001 - jednostranná vložka, FAB 3002 - vložka s knoflíkem; Cylindrická vložka FAB 3000+CLIQ včetně SGHK včetně odvozených variant: FAB 3001+CLIQ - jednostranná vložka, FAB 3002+CLIQ - vložka s knoflíkem; v provedení: D - zub DIN zúžený, P - prostupová spojka, RS - doraz na špici klíče, K - mosazný knoflík, Hd - hřbetní drážka pro boční lamely, Z - přestavitelný zub, "A" až "Z" - vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukce, Číselné údaje - rozměry podle PNF a jejich kombinace. Certifikované vložky jsou odolné proti nedestruktivní metodě bumpingu. V režimu akreditované certifikace jsou vyráběny od 23. 3. 2016.

Platnost certifikátu do: 23.3.2019

Datum vydání certifikátu: 2.5.2016

Otisk úředního razítka



Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu

  
Mgr. Marek Šimandl, MPA

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně.