

Cylindrická vložka FAB 50



POUŽITÍ

- určena pro dočasné uzavření např. po dobu stavby
- objekty vyžadující základní úroveň zabezpečení

POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- těleso mosazné nebo ze zinkové slitiny (pouze typ FAB 50ED)
- spojka úplná nesymetrická

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchové úprava:
 - leštěná mosaz
 - lesklý nikl, označení Nb
 - slitina zinek (jen pro FAB 50ED)
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 50D“
 - rozměr 30+30 mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 51D“
 - rozměr od 30+10 mm

KLÍČE

- standardně dodávané 3 ocelové klíče
- polotovar klíče 50 ND R14
- distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- vložky nelze vzájemně sjednotit na společný uzávěr
- nenabízíme kompatibilní výrobky pro FAB 50 nebo FAB 50ED



Klíč FAB 50

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.

