



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 110/2021

pro

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

VÝROBEK: Zadlabací samozamykací zámek mechanický
typ FAB SZ92/90, FAB SZS92/90
Zadlabací samozamykací zámek elektromechanický
typ FAB SZLE92/90, FAB SZLES92/90
Zadlabací samozamykací zámek elektromotorický
typ FAB MZME92/90, FAB MZMES92/90
včetně odvozených variant - viz příloha č. 1
výrobce ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZ-CPA 25.72.12

KLASIFIKACE: Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu CS TT 5/2020
(vychází ze schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na
zkoušení a auditu SŘV)

ve shodě s požadavky kladenými pro
uzamykací systém typ 2
podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.
určený pro otvorové výplně v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012
v rozsahu certifikačního postupu NBÚ příloha č. 1.2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 781/2020 vydaným ČIA
dne 21. prosince 2020 na základě certifikačního protokolu č. C 35/2021.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání:

11. 03. 2021

Datum udělení certifikace:

11. 03. 2021

Datum ukončení platnosti certifikace:

11. 03. 2024



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

Certifikační orgán č. 3025
společnosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vršku 67, Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí
CERTIFIKÁTU č. TT-110/2021
Počet listů 1 List číslo 1

Zadlabací samozamykací zámek mechanický
typ FAB SZ92/90, FAB SZS92/90
Zadlabací samozamykací zámek elektromechanický
typ FAB SZLE92/90, FAB SZLES92/90
Zadlabací samozamykací zámek elektromotorický
typ FAB MZME92/90, FAB MZMES92/90
včetně odvozených variant
SZ - samozamykací zámek – backset 35 mm
MZ - motorový zámek samozamykací – backset 35 mm
S - široký – backset 55 mm
L - levý
P - pravý
E - po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku
D - po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace
V - blokace obou klik, po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku
W - blokace obou klik, po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace, signalizace stavu zámku
R - reverzní – po sepnutí elektromagnetické cívky – uzamčení zámku, možno u všech typů zámků E, D, M,V,W. Všechny zámkové provedení jsou bez akustické signalizace
ME - zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace
MM - zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace, signalizace stavu zámku
„A“ až „Z“ – rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

Poznámka: Zámek je určen pro ocelové dveře, kde zámková část musí být vyztužena.